

Selbstfahrende Scheren - Arbeitsbühnen mit Batterieantrieb

Gerätetyp	Arbeits- höhe max.	Plattformhöhe in m		Traglast max.	Plattformmaße in m			Transportmaße in m			Plattform Ausschub	Einsatz - Gewicht	Antrieb							Hersteller und Typ		
		max.	min.		L	A	B	L	B	H			L	B	H	nur für Innen	Prop. Steuerung	Kappp. Geländer	Weiche Leitern		Breitfahren	Allrad - Antrieb
SS 6	6,5 m	4,50	0,85	220 kg	1,55 (2,19)	x 0,77		1,70	x 0,79	x 1,98	0,6 m	1,1 t	X	X	X						Holland Lift	Z 45
SS 6	6,6 m	4,60	0,93	272 kg	1,64 (2,62)	x 0,74		1,83	x 0,76	x 2,04	1,0 m	1,2 t	X	X	X						Genie	GS 1530
SS 6	6,6 m	4,60	0,93	272 kg	1,63 (2,62)	x 0,81		1,83	x 0,81	x 2,04	0,9 m	1,3 t	X	X	X						Genie	GS 1532
SS 8	8,1 m	6,10	1,00	363 kg	2,26 (3,25)	x 0,79		2,44	x 0,81	x 2,10	1,6 m	1,8 t	X	X	X						Genie	GS 2032
SS 8	8,4 m	6,40	1,09	350 kg	2,65 (3,55)	x 0,84		2,80	x 0,85	x 2,25	0,9 m	1,9 t	X	X	X						Holland Lift	Y 64 EL 8
SS 8 b	8,4 m	6,40	1,15	300 kg	2,65 (3,55)	x 1,34		2,80	x 1,42	x 2,30	0,9 m	2,4 t	X	X	X	X					Holland Lift	Y 64 EL 14
SS 10	9,9 m	7,90	1,17	454 kg	2,26 (3,25)	x 1,16		2,44	x 1,17	x 2,28	1,0 m	2,1 t	X	X	X						Genie	GS 2646
SS 10	10,3 m	8,30	1,25	400 kg	2,65 (3,55)	x 1,14		2,95	x 1,16	x 2,41	0,9 m	2,4 t	X	X	X						Holland Lift	Y 83 EL 12
SS 10	10,4 m	8,40	1,32	350 kg	2,49 (3,69)	x 0,98		2,71	x 0,98	x 2,41	1,2 m	2,4 t	X	X	X						HAB	S 104- 10 E 2WD
SS 10 b	10,3 m	8,30	1,37	400 kg	2,65 (3,55)	x 1,55		2,95	x 1,66	x 2,53	0,9 m	2,8 t	X	X	X	X					Holland Lift	Y 83 EL 16
SS 12	11,7 m	9,75	1,30	318 kg	2,26 (3,25)	X 1,16		2,44	x 1,17	x 2,40	1,0 m	2,5 t	X	X	X						Genie	GS 3246 E
SS 12	12,4 m	10,40	1,45	350 kg	2,49 (3,69)	X 0,98		2,71	x 0,98	x 2,59	1,2 m	2,9 t	X	X	X						HAB	S 124-10 E 2WD
SS 12 b	12,5 m	10,50	1,86	450 kg	2,45 (3,64)	X 1,58		2,81	x 1,58	x 2,65	1,2 m	3,0 t	X	X	X						HAB	S 125-16 E 2WD
SS 13	12,8 m	10,80	1,56	500 kg	3,21 (4,61)	x 1,54		3,50	x 1,56	x 1,87 *	1,4 m	4,6 t	X	X	X						Holland Lift	X 108 EL 16
SS 13 b	12,8 m	10,80	1,63	500 kg	3,21 (4,61)	x 1,74		3,50	x 1,82	x 1,94 *	1,4 m	4,7 t	X	X	X						Holland Lift	X 108 EL 18
SS 14	14,2 m	12,20	1,60	350 kg	2,49 (3,69)	x 1,20		2,71	x 1,20	x 2,76	1,2 m	3,4 t	X	X	X						HAB	S 142-12 E 2WD
SS 15 b	14,5 m	12,50	2,17	1000 kg	3,91 (5,41)	x 1,78		4,15	x 1,82	x 2,38 *	1,5 m	7,4 t	X	X	X						Liftlux	SL 125 E 18
SS 16 s	15,5 m	13,50	1,82	500 kg	4,26 (6,06)	x 1,78		4,46	x 1,80	x 2,20 *	1,8 m	6,5 t	X	X	X						Holland Lift	Q 135 EL 18
SS 17 b	17,3 m	15,30	2,16	750 kg	3,91 (5,40)	x 1,78		4,15	x 1,82	x 2,65 *	1,5 m	8,1 t	X	X	X						Liftlux	SL 153 E 18

Ausstattungsschlüssel: b = breite Ausführung / s = schmale Ausführung / GD = Gelände-Diesel / duo = verbreiterte Geräte / * = abgeklapptes Geländer / 2 = Doppeldeck